

性能値一覧 (J I S)

Value in performance

全国木製サッシ工業会による性能評価試験結果を参照。

製品タイプ	略称	気密性能	断熱性能		遮音性能		水密性能	耐風圧性能
ヘーベシーベ 引き違い窓 片引き窓	HS(D)	A-4	H-4	H-5*	T-1	T-2*	W-5	(S-5)
	HS(A)			K=2.3kcal/m ² h ² °C		K=1.93kcal/m ² h ² °C		
ガラスの仕様		FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4	5-G12-LowE5	FL4-A12-FL4	(6+6)-A6-FL4	FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4
ドレーキップ 内開き内倒し窓	DK	A-4	H-4	H-5*	T-2	T-3*	W-5	S-7
				K=2.81kcal/m ² h ² °C		K=1.81kcal/m ² h ² °C		
ガラスの仕様		FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4	5-G12-LowE5	FL4-A12-FL4	(4+4)-A12-FL4	FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4
ケースメント 外開き窓	SS	A-4	H-4	H-5*	T-1	T-2*	W-5	S-7
				K=2.91kcal/m ² h ² °C		K=2.16kcal/m ² h ² °C		
ガラスの仕様		FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4	FL4-G12-LowE5	FL4-A12-FL4	(3+3)-A12-FL3	FL4-A12-FL4	
折れ戸		(A-4)	-	-	-	-	(W-3)	(S-6)
ガラスの仕様		FL4-A12-FL4	-	-	-	-	FL4-A12-FL4	FL4-A12-FL4

省エネルギー基準対応値(U値) H-4: 2.91W/m²・K以下 H-5: 2.33W/m²・K以下

- ・()は、試験による評価値は得られなかったが、十分可能と思われる性能値
- ・*印は、遮音ガラス又は高断熱ガラスを使用

性能項目	備考	JISで定める等級	数値
断熱性能	劣 ↓ 優	H-1	大
		H-2	↓
		H-3	
		H-4	
		H-5	小
気密性能	劣 ↓ 優	A-1	大
		A-2	↓
		A-3	
		A-4	
		(A4は最も優れている)	小

